



**Устройства защиты от утечки информации по цифровым радиоканалам
передачи данных
Серия «Мозаика»**

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>	<i>Цена руб.</i>
Устройства малого радиуса действия		
«Мозаика»	<p>Сертификат Минздрава Действующие стандарты: GSM-900/1800. Максимальный радиус действия - до 20 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации). Регулировка уровня мощности выходного сигнала. Антенны внешние. Питание: - от сети 220 В; - от автомобильного «прикуривателя» 12 В (опция). Продолжительность непрерывной работы – без ограничений. Габариты- 95x158x58 мм. Дистанционное управление – проводное (опция), радиоканал (опция), ИК-канал (опция).</p>	21 000
	<p>Подключение стандарта E-GSM – заказ на этапе согласования технического задания.</p>	0,00
	<p>Подключение стандарта 3G – UMTS (IMT-2000/WCDMA) – заказ на этапе согласования технического задания</p>	11 700
	<p>«МК» (Кейс) – Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 2-х часов.</p>	13 200

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
«Мозаика» (Т)		Сертификат Минздрава Действующие стандарты: GSM-900/1800 Исполнен в камуфлированном малогабаритном корпусе сотового телефона Максимальный радиус действия - до 20 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации) Встроенные антенны. Питание - 3,7 В Автономная работа до 40 минут (при полностью заряженном аккумуляторе) Габариты, 40x100x18 мм Вес - 0,07 кг	24 450
		Подключение стандарта E-GSM (при сохранении габаритов) - заказ на этапе согласования технического задания.	0,00
		Подключение стандарта 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA), (при сохранении габаритов)- заказ на этапе согласования технического задания.	12 500
«Мозаика» (Барсетка)	 	Сертификат Минздрава Действующие стандарты: GSM-900/1800, E-GSM 4G - LTE800 4G - LTE2600, WiMAX 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA) Подавление основных речевых цифровых каналов связи и передачи данных Исполнено в камуфлированном малогабаритном корпусе в виде блокнота (книги) Максимальный радиус действия - до 25 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации) Выбор уровня мощности (100% / 50%) Антенная система – встроенная Дистанционное включение по проводному (опция), радиоканалу (опция) - заказ на этапе согласования технического задания Питание - от встроенного аккумулятора 3,6 В Автономная работа до 2-х часов Контроль состояния заряда аккумулятора Габариты- 195x25x160 мм Вес - 0,5 кг Гарантия - 12 месяцев.	55 400
		Дистанционное включение/выключение режима «РАБОТА» радиоканалу (опция) - заказ на этапе согласования технического задания	4 200


<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>	
«Мозаика-3»	<p>Сертификат Минздрава Действующие стандарты: GSM-900/1800, CDMA2000 1X, NMT-450i. Максимальный радиус действия - до 15 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации). Регулировка уровня мощности выходного сигнала. Питание - от сети 220 В. - от автомобильного «прикуривателя» 12 В (опция). Продолжительность непрерывной работы - без ограничений. Дистанционное управление – проводное (опция), радиоканал (опция), ИК-канал (опция). Габариты- 140x190x60мм.</p>		26 900	
	<p>Подключение стандарта E-GSM - заказ на этапе согласования технического задания.</p>			0,00
	<p>Подключение стандарта 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA) - заказ на этапе согласования технического задания.</p>			11 700
	<p>Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 80 минут.</p>			14 500
	Устройства среднего радиуса действия			
«Мозаика-М»	<p>Сертификат Минздрава Действующие стандарты: GSM-900/1800. Максимальный радиус действия - до 30 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации). Регулировка уровня мощности выходного сигнала. Питание - от сети 220 В. - от автомобильного «прикуривателя» 12 В (опция). Продолжительность непрерывной работы - без ограничений. Дистанционное управление - проводное(опция), радиоканал(опция), ИК-канал(опция). Габариты- 140x190x60 мм.</p>		33 500	

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
«Мозаика-М»		Подключение стандарта E-GSM - заказ на этапе согласования технического задания.	0,00
		Подключение стандарта 3G – UMTS (IMT-2000/WCDMA) - заказ на этапе согласования технического задания.	15 500
		Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 70 минут.	14 500
«Мозаика-ЗДМ (G)»		<p>Действующие стандарты: GSM-900/1800, E-GSM, CDMA2000 1X, NMT-450i, 3G – UMTS (IMT-2000/WCDMA).</p> <p>Максимальный радиус действия - до 50 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации).</p> <p>Регулировка уровня мощности выходного сигнала.</p> <p>Питание - от сети 220 В. - от автомобильного «прикуривателя» 12 В (опция).</p> <p>Продолжительность непрерывной работы - без ограничений.</p> <p>Дистанционное управление - проводной канал, радиоканал (опция)</p> <p>Габариты- 140x195x55мм.</p> <p>Сертификат Минздрава</p>	63 500
		Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя». Автономная работа до 60 минут.	14 500

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
<p>«Мозаика» (7К)</p>	   	<p>Сертификат Минздрава</p> <p>Переносное мультистандартное устройство (все стандарты голосовой связи). Кожаный кейс-укладка</p> <p>Действующие стандарты: GSM-900/1800, E-GSM, CDMA2000 1X, NMT-450i, 3G – UMTS (IMT-000/WCDMA), 4G (LTE 800) – LTE Band 20, 4G (LTE 2600) – LTE Band 7, WiMAX-802.16e, DECT Bluetooth - IEEE 802.15.1, WiFi - IEEE 802.11, ZigBee - IEEE 802.15.4.</p> <p>Максимальный радиус действия - до 40 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации).</p> <p>Встроенные антенны.</p> <p>Регулировка уровня мощности выходного сигнала - плавная для каждой полосы частот.</p> <p>Питание - от сети 220 В.</p> <ul style="list-style-type: none"> - от встроенного аккумулятора 12 В. - от автомобильного «прикуривателя» 12 В. <p>Продолжительность непрерывной работы - без ограничений (при наличии питания).</p> <p>Автономная работа до 2-х часов.</p> <p>Дистанционное управление - радиоканал(опция).</p> <p>Габариты блока- 355x75x295 мм.</p> <p>Габариты кейса - 460x105x340 мм.</p>	<p>135 200</p>

Устройства большого радиуса и дальности действия

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>	<i>Цена руб.</i>
«Мозаика» (Д)	<p>Действующие стандарты: GSM-900/1800.</p> <p>Максимальный радиус действия - до 60 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации).</p> <p>Регулировка уровня мощности выходного сигнала.</p> <p>Диаграмма направленности антенн: круговая или секторная (опция).</p> <p>Дистанционное управление - проводное - в комплекте поставки, радиоканал(опция), ИК-канал(опция).</p> <p>Питание: от сети 220 В; 12 В - от автомобильного «прикуривателя» (опция); 12 В - от аккумулятора (опция).</p> <p>Продолжительность непрерывной работы - без ограничений.</p> <p>Габариты – от 100x220x240 мм.</p>	58 700
	Подключение стандарта E-GSM- заказ на этапе согласования технического задания.	0,00
	Подключение стандартов CDMA2000 1X, NMT-450i - заказ на этапе согласования технического задания.	9 500
	Подключение стандарта 3G – UMTS(IMT-2000/WCDMA) – заказ на этапе согласования технического задания.	28 200
	Антенна направленная на один диапазон	7 800
	Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием, питанием от внешнего источника 12 В - автомобильного «прикуривателя».	16 500
	Автономная работа до 40 минут.	

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>	
«Мозаика» (У)	<p>Действующие стандарты: GSM-900/1800.</p> <p>Предназначен для длительной непрерывной эксплуатации, в том числе на открытой местности.</p> <p>Максимальная дальность действия - до 80 м от места установки (в зависимости от условий эксплуатации).</p> <p>Диаграмма направленности антенн - секторная, до 90 градусов.</p> <p>Антенны направленного действия.</p> <p>Дистанционное управление - проводное - в комплекте поставки.</p> <p>Питание: от сети 220 В.</p> <p>Продолжительность непрерывной работы - без ограничений.</p> <p>Габариты, мм 420x320x155.</p>		81 000	
	<p>Подключение стандарта E-GSM – заказ на этапе согласования технического задания.</p>			0,00
	<p>Подключение стандарта 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA) – заказ на этапе согласования технического задания.</p>			28 800
Устройства для решения локальных задач				
«Сонет» (WiFi)		<p>Действующие стандарты: WiFi - IEEE 802.11.b, g,n (2.4), WiFi - IEEE 802.11.a, n, ac (5.0), Bluetooth - IEEE 802.15.1, ZigBee - IEEE 802.15.4.</p> <p>Регулировка уровня мощности выходного сигнала.</p> <p>Питание: от сети 220 В.</p> <p>Продолжительность непрерывной работы - без ограничений.</p> <p>Габариты - от 36x158x95мм.</p>		
		<p>"СТ-3"</p> <p>Максимальный радиус действия - до 30 м (в зависимости от условий эксплуатации), 2.4</p>	19 800	
		<p>"СТ-3" (УМ)</p> <p>Максимальный радиус действия - до 60 м (в зависимости от условий эксплуатации), 2.4</p>	30 000	
		<p>"СТ-5"</p> <p>Двухдиапазонный, максимальный радиус действия - до 30 м (в зависимости от условий эксплуатации), 5.0</p>	105 200	

<i>Наименование</i>	<i>Краткие характеристики</i>		<i>Цена руб.</i>
«Ритон» (3G) 	<p>Действующий стандарт: 3G – UMTS (IMT-2000/WCDMA). Регулировка уровня мощности выходного сигнала. Питание: от сети 220 В. Продолжительность непрерывной работы - без ограничений. Габариты, мм - от 36x158x95.</p>		
	<p>"PH-3" Максимальный радиус действия - до 30 м (в зависимости от условий эксплуатации).</p>		23 500
	<p>"PH-3" (УМ) Максимальный радиус действия - до 60 м (в зависимости от условий эксплуатации).</p>		30 400
«Ритон» (4G) 	<p>Действующие стандарты: 4G - LTE B20 (800), LTE B7 (2600), WiMAX-802.16e. Регулировка уровня мощности выходного сигнала. Питание: от сети 220 В. Продолжительность непрерывной работы - без ограничений. Габариты, мм - от 36x158x95.</p>		
	<p>"PH-5" Максимальный радиус действия - до 30 м (в зависимости от условий эксплуатации).</p>		47 800
	<p>"PH-5" (УМ) Максимальный радиус действия - до 60 м (в зависимости от условий эксплуатации).</p>		55 300
Дополнительные функции	<p>Пульт дистанционного управления по проводному каналу</p>		920
	<p>Таймер автоматического отключения рабочего режима</p>		1 800
	<p>Питание 12 В - от автомобильного «прикуривателя», от внешнего источника 12 В (заказ на этапе согласования ТЗ).</p>		2 500
	<p>Монтаж модуля дистанционного включения по радиоканалу (заказ на этапе согласования технического задания).</p>		4 200
	<p>Дистанционное управление по ИК-каналу (заказ на этапе согласования технического задания)</p>		6 400
	<p>Управление по LAN-сети - включение/выключение (для одного устройства)</p>		14 850
	<p>Управление по LAN-сети - регулировка уровня мощности (для одного диапазона частот)</p>		1 850
	<p>Управление по LAN-сети (для группы устройств)</p>		уточняется на стадии заказа